TRGOVINA NJEGAČ

DECOLOR

»Hiša barv«

Prodajni cenik 2026

Decolor d.o.o.
Osredke 8
1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija

tel.: +386 1 777 60 10
fax: +386 1 777 60 19
e: info@benus.si
www.decolor.si

Decobase BR

impregnacija / koncentrat

Premazi za les

Osnovna, preventivna impregnacija za les na osnovi anorganskih in organskih biocidov.



DECOBASE BR je premaz/impregnacija (na voljo tudi kot koncentrat) za les namenjena osnovni-preventivni zaščiti lesa (znotraj ali zunaj) pred biološkimi škodljivci, lesnimi insekti, glivami modrivkami ter glivami trohnivkami. Uporabljamo jo kot prvi nanos oz. za osnovno zaščito novega lesa, ki je namenjen izdelavi ostrešij, ograj, teras, brunaric, fasadnih oblog, stavbnega pohištva (okna, vrata, polkna ...). Izdelana je na osnovi organskih in anorganskih biocidov. Impregnacija zelo učinkovito prodre v les; aktivne snovi se fiksirajo v 24 urah.

Les, ki je izpostavljen vremenskim oz. atmosferskim obremenitvam, dodatno zaščitimo ali z vodoodbojnim (transparentnim) premazom Hydro Drop ali Hydro Drop Aqua oz. lazurnim premazov iz skupne izdelkov Decolazur; s tem postopkom (Decolazur) les tudi dekorativno obarvamo v željenem barvnem odtenku, izboljšamo njegovo odpornost pred vremenskimi vplivi ter UV žarki in hkrati ustvarimo zaporo, da biocidi ne pridejo v stik z okoljem.

Decobase BR ima opravljen ''Certifikat o skladnosti'' Biotehniške fakultete v Ljubljani za standarde: SIST EN 152-1, SIST EN 113, SIST EN 46-1.

Decobase BR IMPREGNACIJA (odtenek: **natur**)

Embalažna enota	Prodajna cena (v EUR) brez DDV	Prodajna cena (v EUR) z DDV	Površina* zaščite v m²
PE**	1,71 / kg	2,08 / kg	
1 KG	3,94	4,81	5
5 KG	15,48	18,88	25
10 KG	27,75	33,85	50
20 KG	51,05	62,28	100
50 KG	102,57	125,13	250
200 KG	377,72	460,82	1.000
1.000 KG	Zahtevajte ponudbo: info@benus.si		5.000

*Predvidena površina, ki jo lahko zaščitimo s posamezno embalažno enoto.
**Povratna embalaža (velja za 50 kg balon, 200 kg sod, 1000 kg IBC zabojnik).
Poraba je odvisna vrste in kvalitete lesa (vlage), njegove površinske obdelave in načina nanašanja.

Decobase BR KONCENTRAT (odtenek: **natur**)

Embalažna enota	Prodajna cena (v EUR) brez DDV	Prodajna cena (v EUR) z DDV	Končna razstopina (KG) ***	Površina* v m²
PE**	13,72 / kg	16,73 / kg		
1 KG	22,53	27,49	10	50
5 KG	107,58	131,25	50	250
10 KG	183,46	223,82	100	500
20 KG	337,47	411,71	200	1.000
60 KG	913,12	1.114,00	600	3.000
200 KG	2.882,98	3.517,24	2.000	10.000
1.000 KG	Zahtevajte ponudbo: info@benus.si		10.000	50.000

*Predvidena površina, ki jo lahko zaščitimo s posamezno embalažno enoto.
**Povratna embalaža (velja za 50 kg balon, 200 kg sod, 1000 kg IBC zabojnik).
***Končna količina razstopine / impregnacije (mešalno razmerje: Decobase BR koncentrtat : voda = 1 : 9)
Poraba je odvisna vrste in kvalitete lesa (vlage), njegove površinske obdelave in načina nanašanja.

**Biocide uporabljajte varno.
Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu**

DECOLOR | BENUS

Decolor d.o.o ▪ Osredke 8 ▪ 1262 Dol pri Ljubljani ▪ Slovenija ▪ info@benus.si ▪ www.decolor.si

Decobase BR

impregnacija / koncentrat

Premazi za les

Osnovna, preventivna impregnacija za les na osnovi anorganskih in organskih biocidov.



DECOBASE BR je premaz/impregnacija (na voljo tudi kot koncentrat) za les namenjena osnovni-preventivni zaščiti lesa (znotraj ali zunaj) pred biološkimi škodljivci, lesnimi insekti, glivami modrivkami ter glivami trohnivkami. Uporabljamo jo kot prvi nanos oz. za osnovno zaščito novega lesa, ki je namenjen izdelavi ostrešij, ograj, teras, brunaric, fasadnih oblog, stavbnega pohištva (okna, vrata, polkna ...). Izdelana je na osnovi organskih in anorganskih biocidov. Impregnacija zelo učinkovito prodre v les; aktivne snovi se fiksirajo v 24 urah.

Les, ki je izpostavljen vremenskim oz. atmosferskim obremenitvam, dodatno zaščitimo ali z vodoodbojnim (transparentnim) premazom Hydro Drop ali Hydro Drop Aqua oz. lazurnim premazov iz skupne izdelkov Decolazur; s tem postopkom (Decolazur) les tudi dekorativno obarvamo v željenem barvnem odtenku, izboljšamo njegovo odpornost pred vremenskimi vplivi ter UV žarki in hkrati ustvarimo zaporo, da biocidi ne pridejo v stik z okoljem.

Decobase BR ima opravljen ''Certifikat o skladnosti'' Biotehniške fakultete v Ljubljani za standarde: SIST EN 152-1, SIST EN 113, SIST EN 46-1.

Decobase BR IMPREGNACIJA (odtenek: **rumen**)

Embalažna enota	Prodajna cena (v EUR) brez DDV	Prodajna cena (v EUR) z DDV	Površina* zaščite v m²
PE**	1,75 / kg	2,13 / kg	
1 KG	4,53	5,52	5
5 KG	15,79	19,26	25
10 KG	27,98	34,14	50
20 KG	52,02	63,47	100
50 KG	104,51	127,50	250
200 KG	384,98	469,67	1.000
1.000 KG	Zahtevajte ponudbo: info@benus.si		5.000

*Predvidena površina, ki jo lahko zaščitimo s posamezno embalažno enoto.
**Povratna embalaža (velja za 50 kg balon, 200 kg sod, 1000 kg IBC zabojnik).
Poraba je odvisna vrste in kvalitete lesa (vlage), njegove površinske obdelave in načina nanašanja.

Decobase BR KONCENTRAT (odtenek: **rumen**)

Embalažna enota	Prodajna cena (v EUR) brez DDV	Prodajna cena (v EUR) z DDV	Končna razstopina (KG) ***	Površina* v m²
PE**	14,15 / kg	17,26 / kg		
1 KG	22,94	27,99	10	50
5 KG	109,53	133,63	50	250
10 KG	186,80	227,89	100	500
20 KG	343,60	419,19	200	1.000
60 KG	929,72	1.134,26	600	3.000
200 KG	2.935,40	3.581,18	2.000	10.000
1.000 KG	Zahtevajte ponudbo: info@benus.si		10.000	50.000

*Predvidena površina, ki jo lahko zaščitimo s posamezno embalažno enoto.
**Povratna embalaža (velja za 50 kg balon, 200 kg sod, 1000 kg IBC zabojnik).
***Končna količina razstopine / impregnacije (mešalno razmerje: Decobase BR koncentrtat : voda = 1 : 9)
Poraba je odvisna vrste in kvalitete lesa (vlage), njegove površinske obdelave in načina nanašanja.

**Biocide uporabljajte varno.
Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu**

DECOLOR | BENUS

Decolor d.o.o ▪ Osredke 8 ▪ 1262 Dol pri Ljubljani ▪ Slovenija ▪ info@benus.si ▪ www.decolor.si

Decobase CuB

impregnacija / koncentrat

Premazi za les

Osnovna, preventivna impregnacija za les na osnovi organskih in anorganskih biocidov.



DECOBASE CuB je premaz/impregnacija (na voljo tudi kot koncentrat) namenjena osnovni oz. preventivni zaščiti novega lesa. Impregnacija je namenjena osnovni-preventivni zaščiti lesa pred biološkimi škodljivci, lesnimi insekti, glivami modrivkami ter glivami trohnivkami. Izdelana je na osnovi organskih in anorganskih biocidov.

Premaz uporabljamo za prvi nanos oz. osnovno zaščita novega lesa, ki je namenjen za izdelavo ostrešij, ograj, teras, brunaric, fasadnih oblog, stavbnega pohištva (okna, vrata, polkna ...).

Impregnacija zelo učinkovito prodre v les; aktivne snovi se fiksirajo v 24 urah.

Za les, ki je izpostavljen vremenskim oz. atmosferskim obremenitvam priporočamo dodatno zaščito z vodoodbojnim (transparentnim) premazom Hydro Drop ali Hydro Drop Aqua oz. lazurnim premazom iz skupine izdelkov Decolazur. S tem postopkom les tudi dekorativno obarvamo (Decolazur) v željenem barvnem odtenku, izboljšamo njegovo odpornost pred vremenskimi vplivi ter UV žarki in hkrati ustvarimo zaporo, da biocidi ne pridejo v stik z okoljem.

Decobase CuB ima opravljen ''Certifikat o skladnosti'' Biotehniške fakultete v Ljubljani za standarde: SIST EN 152-1, SIST EN 113, SIST EN 46-1.

Decobase CuB IMPREGNACIJA (odtenek: **zelenkast**)

Embalažna enota	Prodajna cena (v EUR) brez DDV	Prodajna cena (v EUR) z DDV	Površina* zaščite v m²
PE**	1,77 / kg	2,16 / kg	
1 KG	4,80	5,85	5
5 KG	16,75	20,44	25
10 KG	29,16	35,58	50
20 KG	54,08	65,97	100
50 KG	114,07	139,16	250
200 KG	426,27	520,04	1.000
1.000 KG	Zahtevajte ponudbo: info@benus.si		5.000

*Predvidena površina, ki jo lahko zaščitimo s posamezno embalažno enoto.
**Povratna embalaža (velja za 50 kg balon, 200 kg sod, 1000 kg IBC zabojnik).
Poraba je odvisna vrste in kvalitete lesa (vlage), njegove površinske obdelave in načina nanašanja.

Decobase CuB KONCENTRAT (odtenek: **zelenkast**)

Embalažna enota	Prodajna cena (v EUR) brez DDV	Prodajna cena (v EUR) z DDV	Končna razstopina (KG) ***	Površina* v m²
PE**	15,16 / kg	18,50 / kg		
1 KG	26,45	32,27	10	50
5 KG	107,16	130,73	50	250
10 KG	199,21	243,03	100	500
20 KG	358,91	437,86	200	1.000
60 KG	977,24	1.192,23	600	3.000
200 KG	3.147,21	3.839,59	2.000	10.000
1.000 KG	Zahtevajte ponudbo: info@benus.si		10.000	50.000

*Predvidena površina, ki jo lahko zaščitimo s posamezno embalažno enoto.
**Povratna embalaža (velja za 50 kg balon, 200 kg sod, 1000 kg IBC zabojnik).
***Končna količina razstopine / impregnacije (mešalno razmerje: Decobase BR koncentrtat : voda = 1 : 9)
Poraba je odvisna vrste in kvalitete lesa (vlage), njegove površinske obdelave in načina nanašanja.

**Biocide uporabljajte varno.
Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu**

DECOLOR | BENUS

Decolor d.o.o ▪ Osredke 8 ▪ 1262 Dol pri Ljubljani ▪ Slovenija ▪ info@benus.si ▪ www.decolor.si

Decobase CuB

impregnacija / koncentrat

Premazi za les

Osnovna, preventivna impregnacija za les na osnovi organskih in anorganskih biocidov.



DECOBASE CuB je premaz/impregnacija (na voljo tudi kot koncentrat) namenjena osnovni oz. preventivni zaščiti novega lesa. Impregnacija je namenjena osnovni-preventivni zaščiti lesa pred biološkimi škodljivci, lesnimi insekti, glivami modrivkami ter glivami trohnivkami. Izdelana je na osnovi organskih in anorganskih biocidov.

Premaz uporabljamo za prvi nanos oz. osnovno zaščita novega lesa, ki je namenjen za izdelavo ostrešij, ograj, teras, brunaric, fasadnih oblog, stavbnega pohištva (okna, vrata, polkna ...).

Impregnacija zelo učinkovito prodre v les; aktivne snovi se fiksirajo v 24 urah.

Za les, ki je izpostavljen vremenskim oz. atmosferskim obremenitvam priporočamo dodatno zaščito z vodoodbojnim (transparentnim) premazom Hydro Drop ali Hydro Drop Aqua oz. lazurnim premazom iz skupine izdelkov Decolazur. S tem postopkom les tudi dekorativno obarvamo (Decolazur) v željenem barvnem odtenku, izboljšamo njegovo odpornost pred vremenskimi vplivi ter UV žarki in hkrati ustvarimo zaporo, da biocidi ne pridejo v stik z okoljem.

Decobase CuB ima opravljen ''Certifikat o skladnosti'' Biotehniške fakultete v Ljubljani za standarde: SIST EN 152-1, SIST EN 113, SIST EN 46-1.

Decobase CuB IMPREGNACIJA (odtenek: **rjav**)

Embalažna enota	Prodajna cena (v EUR) brez DDV	Prodajna cena (v EUR) z DDV	Površina* zaščite v m²
PE**	1,86 / kg	2,27	
1 KG	4,80	5,85	5
5 KG	17,23	21,02	25
10 KG	30,48	37,18	50
20 KG	55,53	67,75	100
50 KG	117,23	143,03	250
200 KG	434,16	529,68	1.000
1.000 KG	Zahtevajte ponudbo: info@benus.si		5.000

*Predvidena površina, ki jo lahko zaščitimo s posamezno embalažno enoto.
**Povratna embalaža (velja za 50 kg balon, 200 kg sod, 1000 kg IBC zabojnik).
Poraba je odvisna vrste in kvalitete lesa (vlage), njegove površinske obdelave in načina nanašanja.

Decobase CuB KONCENTRAT (odtenek: **rjav**)

Embalažna enota	Prodajna cena (v EUR) brez DDV	Prodajna cena (v EUR) z DDV	Končna razstopina (KG) ***	Površina* v m²
PE**	16,15 / kg	19,70 / kg		
1 KG	26,91	32,83	10	50
5 KG	110,27	134,53	50	250
10 KG	206,14	251,49	100	500
20 KG	388,29	473,72	200	1.000
60 KG	1.039,42	1.268,10	600	3.000
200 KG	3.347,48	4.083,93	2.000	10.000
1.000 KG	Zahtevajte ponudbo: info@benus.si		10.000	50.000

*Predvidena površina, ki jo lahko zaščitimo s posamezno embalažno enoto.
**Povratna embalaža (velja za 50 kg balon, 200 kg sod, 1000 kg IBC zabojnik).
***Končna količina razstopine / impregnacije (mešalno razmerje: Decobase BR koncentrtat : voda = 1 : 9)
Poraba je odvisna vrste in kvalitete lesa (vlage), njegove površinske obdelave in načina nanašanja.

**Biocide uporabljajte varno.
Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu**

DECOLOR BENUS

Decolor d.o.o ▪ Osredke 8 ▪ 1262 Dol pri Ljubljani ▪ Slovenija ▪ info@benus.si ▪ www.decolor.si

Decolazur Super

Premazi za les



Visoko kvaliteten in izjemno obstojen lazurni premaz namenjen zaščiti in barvnemu oplemenitenju lesenih površin.

DECOLAZUR Super in **Super mat** sta lazurna premaza na osnovi alkidnih smol in sta namenjena zaščiti lesenih površin (zunanja in notranja uporaba) ter v najzahtevnejših vremenskih razmerah.

Les odlično in dolgotrajno zaščitita pred atmosferskimi vplivi, poudarita njegov naravni videz/strukturo ter ga barvno oplemenitita.

Decolazur Super izberemo, ko želimo sijajni končni videz pobarvane površine, Decolazur Super mat ko želimo mat končni videz pobarvane površine .

Premaza sta enostavna za nanašanje in obnavljanje, paro- propustna, nudita visoko zaščito pred UV žarki ter ne vsebujeta biocidov.

Decolazur SUPER

Embalažna enota	Prodajna cena (v EUR) brez DDV	Prodajna cena (v EUR) z DDV	Površina* zaščite v m²
1 L	11,73	14,31	8-12
5 L	49,98	60,98	40-60
10 L	99,82	121,78	80-100
200 L	1.620,97	1.977,58	1.600-1.800

Decolazur SUPER MAT

Embalažna enota	Prodajna cena (v EUR) brez DDV	Prodajna cena (v EUR) z DDV	Površina* zaščite v m²
1 L	12,06	14,72	8-12
5 L	51,34	62,64	40-60
10 L	102,56	125,12	80-100
200 L	1.665,30	2.031,67	1.600-1.800

* Predvidena površina, ki jo lahko zaščitimo s posamezno embalažno enoto (2 x nanos). Poraba je odvisna od načina nanašanja, vrste lesa ter njegove površinske obdelave. Standardni odtenki so: brezbarvna, bela, rumena, bor, bukev, hrast, kostanj, mahagoni, tik, češnja, oreh, palisander, ebenovina, siva T, siva P.

Decolor d.o.o ▪ Osredke 8 ▪ 1262 Dol pri Ljubljani ▪ Slovenija ▪ info@benus.si ▪ www.decolor.si

Decolazur Eco

Premazi za les



Lazurni premaz za zaščito zunanjih in notranjih lesenih površin

DECOLAZUR ECO je zaščitni in hkrati dekorativni lazurni premaz na osnovi akrilnih smol (vodorazredčujočih). Primeren je za zaščito vseh lesenih površin kot so npr.: primeren za vse vrste lesenih površin. Uporablja se lahko tako znotraj kot zunaj in je primeren za površine kot so npr.: lesene konstrukcije, okna, vrata, ograje ... Ne vsebuje organskih topil in je primeren tudi za uporabo v stanovanjskih prostorih. Izdelan je na osnovi alkrilno - hibridnh veziv visoke kvalitete, UV obstojnih pigmentov ter dodanih voskov in drugih aditivov. Zagotavlja visoko kvalitetno vremensko in UV zaščito.

Decolazur ECO

Embalažna enota	Prodajna cena (v EUR) brez DDV	Prodajna cena (v EUR) z DDV	Površina* zaščite v m^2
1 L	12,74	15,55	8-12
3 L	36,26	44,23	25-32

* Predvidena površina, ki jo lahko zaščitimo s posamezno embalažno enoto (2 x nanos). Poraba je odvisna od načina nanašanja, vrste lesa ter njegove površinske obdelave. Standardni odtenki so: brezbarvna, bela, bor, hrast, macesen, rumena, lešnik, tik, palisander, oreh.

Osnovno olje za les



Zaščita in nega lesenih površin

Temeljni oljni premaz za vse vpojne in izsušene površine vseh vrst lesa znotraj in zunaj.

OSNOVNO OLJE ZA LES se uporablja kot temeljni premaz za vse vpojne in izsušene površine vseh vrst lesa znotraj in zunaj. Površino naredi vodoodbojno, zmanjšuje možnost nastanka madežev in podaljša obstojnost. Osnovno olje je primerno kot osnovni premaz pri zaščiti z izdelki: Olje za zunanje površine, Olje z voskom, Olje za nego s čebeljim voskom. Obarvano Osnovno olje pa je primerno tudi za zunanje površine izpostavljene vremenskim vplivom (dodana UV zaščita).
Značilnosti: poveča vodoodpornost, se dobro vpija, se ne lušči, je paroprepusten, ostane elastičen, poudari naraven videz lesa, ščiti pred vremenskimi vplivi...

Osnovno olje za les

Embalažna enota	Prodajna cena (v EUR) brez DDV	Prodajna cena (v EUR) z DDV	Površina* zaščite v m²
0,5 L	11,94	14,57	6-8 m²
1 L	21,56	26,30	12-15 m²
5 L	90,84	110,83	60-75 m²

* Predvidena površina, ki jo lahko zaščitimo s posamezno embalažno enoto.
Poraba je odvisna od vrste in kvalitete lesa (vlage), njegove površinske obdelave....

Olje za zunanje površine



Zaščita in nega lesenih površin

Olje za zaščito vseh vremensko izpostavljenih lesenih.

OLJE ZA ZUNANJE POVRŠINE se uporablja kot zaščita vseh vremensko izpostavljenih lesenih površin kot so ograja, pergola, terasa, vrtno pohištvo, opaži, fasade, nadstreški... Površino naredi vodoodbojno in ohranja paroprepustnost, s tem se zmanjša širjenje in krčenje lesa (zmanjšuje njegovo pokanje, kar je največji vzrok propadanja) in tako bistveno podaljša njegovo trajnost.
Značilnosti: les ščiti pred vremenskimi vplivi in UV žarki, se dobro vpije, se ne lušči (velika vsebnost naravnih olj), je paroprepusten, ostane elastičen, poudari naraven videz lesa...

Olje za zunanje površine

Embalažna enota	Prodajna cena (v EUR) brez DDV	Prodajna cena (v EUR) z DDV	Površina* zaščite v m²
0,5 L	14,87	18,15	6-8 m²
1 L	25,63	31,26	12-15 m²
5 L	119,25	145,48	60-75 m²

* Predvidena površina, ki jo lahko zaščitimo s posamezno embalažno enoto.
Poraba je odvisna od vrste in kvalitete lesa (vlage), njegove površinske obdelave....

DECOLOR | BENUS
Decolor d.o.o ▪ Osredke 8 ▪ 1262 Dol pri Ljubljani ▪ Slovenija ▪ info@benus.si ▪ www.decolor.si

Olje za pohištvo

Premazi za les

Za zaščito lesenega pohištva pred vpijanjem vode, poveča abrazijsko odpornost in je primeren za kontakt s hrano



OLJE ZA POHIŠTVO (Hard oil) se uporablja se za zaščito lesenega pohištva kot so delovne površine, omare, notranje vrata, stenske obloge ... globo prodre v površino, zaradi vsebnosti posebnih olj je nudi dobro zaščito pred obrabo (dobra abrazijska zaščita).

Značilnosti: poveča vodoodpornost, poveča abrazijsko odpornost, se dobro vpija, se ne lušči, je paroprepusten, primeren tudi za izdelke v kontaktu s hrano, poudari naraven videz les...

Olje za pohištvo

Embalažna enota	Prodajna cena (v EUR) brez DDV	Prodajna cena (v EUR) z DDV	Površina* zaščite v m²
0,5 L	16,49	20,11	4-6 m²
1 L	28,71	35,02	7-10 m²

* Predvidena površina, ki jo lahko zaščitimo s posamezno embalažno enoto.
Poraba je odvisna od vrste in kvalitete lesa (vlage), njegove površinske obdelave....

Decolor d.o.o ▪ Osredke 8 ▪ 1262 Dol pri Ljubljani ▪ Slovenija ▪ info@benus.si ▪ www.decolor.si

Olje z voskom

Zaščita in nega lesenih in kamnitih površin

Za obnovo, zaščito in nego naoljenih ali povoskanih lesenih in kamnitih površin



OLJE Z VOSKOM je namenjeno zaščiti, negi, obnovi in vzdrževanju naoljenih ali povoskanih lesenih površin kot tudi površin iz kamna, klinkerja (neglaziran), cotto plošč, škrilavca...

Značilnosti: Površino naredi antistatično, daje svilnat sijaj, enostaven za poliranje in čiščenje.

Olje z voskom

Embalažna enota	Prodajna cena (v EUR) brez DDV	Prodajna cena (v EUR) z DDV	Površina* zaščite v m²
0,5 L	15,32	18,69	28-50 m²
1 L	26,36	32,17	50-100 m²

* Predvidena površina, ki jo lahko zaščitimo s posamezno embalažno enoto.
Poraba je odvisna od vrste in kvalitete lesa (vlage), njegove površinske obdelave....

Olje za nego s čebeljim voskom

Zaščita in nega lesenih površin

Olje za nego s čebeljim voskom je namenjeno, negi, osvežitvi naoljenih ali povoskanih površin



OLJE ZA NEGO S ČEBELJIM VOSKOM je namenjeno negi, osvežitvi, obnovi in vzdrževanju naoljenih, lakiranih, povoskanih in neobdelanih lesenih površin, kot so: pohištvo, vrata, lesene obloge, leseni stropi, otroške igrače... Primeren je tudi za zaščito lesenih sten in stropov v kopalnicah in savnah, ki niso neposredno izpostavljene škropljenju vode.

Značilnosti: brezbarvna vodna emulzija naravnih voskov, poudarja naraven izgled lesa ter ga osveži.

Olje za nego s čebeljim voskom

Embalažna enota	Prodajna cena (v EUR) brez DDV	Prodajna cena (v EUR) z DDV	Površina* zaščite v m²
0,5 L	21,88	26,70	5-8 m²
1 L	41,04	50,06	10-17 m²

* Predvidena površina, ki jo lahko zaščitimo s posamezno embalažno enoto.
Poraba je odvisna od vrste in kvalitete lesa (vlage), njegove površinske obdelave....

DECOLOR | BENUS

Decolor d.o.o ▪ Osredke 8 ▪ 1262 Dol pri Ljubljani ▪ Slovenija ▪ info@benus.si ▪ www.decolor.si

Olje za kamen

Zaščita in nega kamnitih površin

Olje za zaščito betonskih in cementnih talnih oblog pred vlago in umazanijo.



OLJE ZA KAMEN je namenjeno zaščiti in negi kamnitih, betonskih in cementnih talnih oblog. Olje ščiti naravni kamen pred vlago in umazanijo. Primeren je za porozne površine iz naravnega in umetnega kamna kot so Solnhofer, marmor, skrilavec, porfido, prane plošče... pa tudi betonska, teraco in cementna/mavčna tla, Anhidritna tla – estrih znotraj in zunaj.

Značilnosti: se vpija v podlago, zapolni pore in tako ovira prodiranje vlage in umazanije. Površino naredi vodoodbojno, ji obogati videz in da svilnato matiran izgled, ne prepušča vode in površina je manj občutljiva na madeže. Zaradi naravnih smol in rastlinskih olj zaščitena površina ne razpoka in se ne lušči.

Olje za kamen

Embalažna enota	Prodajna cena (v EUR) brez DDV	Prodajna cena (v EUR) z DDV	Površina* zaščite v m²
0,5 L	14,30	17,45	3-5 m²
1 L	24,33	29,68	6-10 m²

* Predvidena površina, ki jo lahko zaščitimo s posamezno embalažno enoto.
Poraba je odvisna od poroznosti podlage na katero nanašamo ter njene površinske obdelave...

Olje za klinker

Zaščita in nega kamnitih površin

Olje za zaščito talnih oblog iz klinkerja in teracote pred vlago in umazanij.



OLJE ZA KLINKER se uporablja za zaščito pred vpijanjem vode ter drugih tekočin. Zaradi svojih lastnosti se izredno dobro vpije - prodre v porozno površino, jo naredi vodoodbojno, osveži, utrdi in s tem podaljša njeno trajnost. Površine zaščitene z Oljem za klinker so tudi enostavnejše za vzdrževanje. Primeren je za zunanje in notranje vpojne površine (neglazirane) kot so klinker ploščice, ploščic iz terakote, opečne ploščice, klinker opeka, fasade iz klinkerja ...

Značilnosti: enostaven za uporabo, je paroprepusten, dobra vpojnost, majhna poraba, poveča vremensko odpornost, podaljša obstojnost....

Olje za klinker

Embalažna enota	Prodajna cena (v EUR) brez DDV	Prodajna cena (v EUR) z DDV	Površina* zaščite v m² (prvi nanos)	Površina* zaščite v m² (drugi nanos)
0,5 L	14,27	17,41	3-5 m²	15-20 m²
1 L	24,26	29,60	6-10 m²	30-40 m²

* Predvidena površina, ki jo lahko zaščitimo s posamezno embalažno enoto.
Poraba je odvisna od poroznosti podlage na katero nanašamo ter njene površinske obdelave...

DECOLOR | BENUS
Decolor d.o.o ▪ Osredke 8 ▪ 1262 Dol pri Ljubljani ▪ Slovenija ▪ info@benus.si ▪ www.decolor.si

Razredčilo za olje



Čiščenje in nega površin

Topilo za čiščenje orodja in redčenje premazov izdelanih na naravnih in umetnih oljih.

RAZREDČILO ZA OLJE se uporablja za redčenje vseh premazov, ki vsebujejo olja, odstranjevanje smole s površine lesa pred začetkom nanašanja premazov (olja, lazure,...), čiščenje orodja in odstranjevanje madežev z vseh povoskanih in naoljenih površin.

Razredčilo za olje

Embalažna enota	Prodajna cena (v EUR) brez DDV	Prodajna cena (v EUR) z DDV
0,5 L	13,64	16,64
1 L	24,51	29,90

Čistilo za oljene površine



Čiščenje in nega površin

Čistilo za redno čiščenje in nego naoljenih in povoskanih površin

ČISTILO ZA OLJENE POVRŠINE se uporablja za redno čiščenje in nego naoljenih in povoskanih površin kot so: les, pluta, kamen, beton, opeka... Zaradi posebnih sestavin Čistila za oljene površine je čiščenje zelo učinkovito in hkrati nežno do površine.
Značilnosti: nežno raztaplja in odstranjuje nečistoče na obdelovani površini. Rastlinska olja v čistilu površino negujejo in hkrati podaljšujejo njeno obstojnost.

-normalno čiščenje: 50 ml/5 l vode
-močno umazane površine: 100 ml/5 l vode

Čistilo za oljene površine

Embalažna enota	Prodajna cena (v EUR) brez DDV	Prodajna cena (v EUR) z DDV
0,5 L	12,45	15,19
1 L	20,64	25,18

Hydro Drop
Hydro Drop Aqua

Premazi za les in kamen



Vodo-odbijajoč premaz za zaščito lesenih in kamnitih površin

Hydro Drop je vodo-odbojni, brezbarvni/transparentni premaz izdelan na osnovi silanov in siloxanov ter organskih topil. Namenjen je zaščiti različnih lesenih površin (terase, fasade, ograje, pergole, vrtne garniture ...) ter površin iz naravnega ali umetnega kamna (tlakovci, mineralni ometi, strešniki, klinker opeka, opeka, beton, fasade z mineralnimi barvami, škarpe, porfido, dekorativni kamen, marmor, prane plošče...) pred vpijanjem vode.

Hydro Drop Aqua je premaz izdelan na osnovi silanov ter siloxanov in je namenjen zaščiti različnih lesenih površin (terase, fasade, ograje, pergole, vrtne garniture...) ter površin iz naravnega ter umetnega kamna (tlakovci, mineralni ometi, strešniki, klinker opeka, opeka, beton, fasade z mineralnimi barvami, škarpe, porfido, dekorativni kamen, marmor, prane plošče...) pred vpijanjem vode.

Hydro Drop

Embalažna enota	Prodajna cena (v EUR) brez DDV	Prodajna cena (v EUR) z DDV	Površina* zaščite v m²
1 L	9,60	11,71	2-8
3 L	28,47	34,73	6-24
20 L	153,46	187,22	40-160

Hydro Drop Aqua

Embalažna enota	Prodajna cena (v EUR) brez DDV	Prodajna cena (v EUR) z DDV	Površina* zaščite v m²
1 kg	8,00	9,76	2-8
5 kg	28,86	35,21	10-40
10 kg	56,98	69,52	20-80
20 kg	111,67	136,24	40-160
60 kg	332,15	405,22	120-480
200 kg	1.089,36	1.329,02	400-1.600
1000 kg	Zahtevajte ponudbo: info@benus.si		2.000-10.000

* Predvidena površina, ki jo lahko zaščitimo s posamezno embalažno enoto.
Poraba je odvisna od poroznosti podlage na katero nanašamo in od načina nanašanja.

Decolor d.o.o ▪ Osredke 8 ▪ 1262 Dol pri Ljubljani ▪ Slovenija ▪ info@benus.si ▪ www.decolor.si

Decostone AW

Premazi za kamen

Akrilna impregnacija za različne gradbene materiale na osnovi topil »mokri izgled«.



DECOSTONE AW je akrilna, transparentna impregnacija z visokim sijajem namenjena zaščiti poroznih površin različnih gradbenih materialov (notranja in zunanja uporaba); zaščiti površino, jo dekorativno poudari ter ji daje svilnat sijaj/moker izgled.

Primerna je za zaščito in dekoracijo gradbenih površin, ki so izdelani tako iz naravnih gradbenih (kamen, marmor, porfido, pralne plošče, porozen kamen) kot tudi umetnih (opeka, ploščice, keramika, dekorativni mavčni elementi, beton...) gradbenih materialov.

Zaradi svoje posebne sestave je impregnacija značilna po svoji sposobnosti, da prodre globoko v podlago in tvori vodoodporni film / sloj s svilnatim sijajem; hkrati dodatno zaščiti pred onesnaževalci ter korozijo; odporna je na najzahtevnejše vremenske razmere in zelo odporna na alkalije prisotne v cementnih izdelkih.

Decostone AW

Embalažna enota	Prodajna cena (v EUR) brez DDV	Prodajna cena (v EUR) z DDV	Površina* zaščite v m²
1 L	11,13	13,58	6-8
4 L	31,72	38,70	24-32
10 L	82,30	100,40	60-80

Ferro Anticor

Premazi za kovino

Osnovni premaz za zaščito železnih površin pred korozijo ter hkrati tudi za odstranjevanje rje.



Ferro Anticor je visoko kvaliteten osnovni-temeljni premaz na osnovi modificiranih akril – vinilnih smol z aditivi, ki izvrstno zavirajo razvoj rje ter kvalitetno zaščitijo železne površine pred nastankom le-te. Na zaščiteni površini tvori mehansko in kemijsko odporen netopen črno – siv sloj.

Premaz je namenjen osnovni zaščiti železnih površin (različne kovinske konstrukcije, ograje, restavriranje, avtomobilske karoserije...) pred rjavenjem hkrati pa tudi odstranitvi le-te v primeru tanjšega sloja. Lahko se uporabi tudi kot temeljna zaščita v primeru, da je na površini že tanjši kompakten sloj rje. Uporablja se lahko tako zunaj kot znotraj.

Ferro Anticor

Embalažna enota	Prodajna cena (v EUR) brez DDV	Prodajna cena (v EUR) z DDV	Površina* zaščite v m²
0,5 kg	10,16	12,41	3-4
1 L	15,41	18,80	6-8

* Predvidena površina, ki jo lahko zaščitimo s posamezno embalažno enoto.
Poraba je odvisna od poroznosti podlage na katero nanašamo in od načina nanašanja.

Decolor d.o.o ▪ Osredke 8 ▪ 1262 Dol pri Ljubljani ▪ Slovenija ▪ info@benus.si ▪ www.decolor.si

Decoclean FA

Čistila

Čistilo za čiščenje cementnih ostankov pri vgradnji gradbenega materiala.



DECOCLEAN FA je čistilo na kislinski osnovi (na voljo v vodni raztopini) namenjeno odstranjevanju ostankov različnih gradbenih materialov (beton, sol, cement, mavec, lepilo za ploščice ...) po njihovi vgradnji. Primeren je tudi za odstranjevanje vodnega kamna hkrati se uporabi tudi za čiščenje v prostorih prisotnih s hrano in pitno vodo.

Decoclean FA

Embalažna enota	Prodajna cena (v EUR) brez DDV	Prodajna cena (v EUR) z DDV
1 L	3,52	4,29
5 L	8,91	10,87
10 L	17,16	20,93

Decosolvent

Čistila

Topilo za čiščenje orodja in redčenje premazov izdelanih na osnovi organskih topilih.



DECOSOLVENT je organsko topilo / čistilo (white spirit) namenjeno čiščenju delovnega orodja (čopič, valjček, ščetka...), ki se uporablja pri nanašanju lazurnih premazov (Decolazur Klasik, Decolazur Super), impregnacij za kamen (Decostone SS in Decostone AW) oz. vseh izdelkov na osnovi organskih topil. Po potrebi se lahko uporablja tudi za redčenje premazov izdelanih na osnovi organskih topil.

Decosolvent

Embalažna enota	Prodajna cena (v EUR) brez DDV	Prodajna cena (v EUR) z DDV
1 L	5,54	6,76
3 L	16,61	20,26
20 L	69,22	84,45

Decolor d.o.o ▪ Osredke 8 ▪ 1262 Dol pri Ljubljani ▪ Slovenija ▪ info@benus.si ▪ www.decolor.si

Decomark

Premazi za les

Premaz za markiranje / označevanje lesa.



DECOMARK je barva za markiranje lesa na osnovi umetnih smol, ki se uporablja za markiranje lesa oz. čel lesa/ prečnih rezov (gradbeni les, palete, različni polizdelki v lesni industriji in mizarski obrti...) ali pri označbah paketov lesa (npr. kot prepoznavna barva/odtenek po naročilu kupca).

Decomark je premaz na vodni osnovi, ki se dobro oprime površine lesa, odporen je na visoke temperature, paropropusten in zelo dobro pokriva površino lesa.

Decomark

Embalažna enota	Prodajna cena (v EUR) brez DDV	Prodajna cena (v EUR) z DDV
25 KG	43,60	53,19
1.000 KG	1.641,25	2.002,33
1.200 KG	1.907,06	2.326,62
1.400 KG	2.172,12	2.649,99

Standardni odtenek: moder, rdeč, zelen.

Decofront

Premazi za les

Premaz za preprečevanje pokanja lesa na čelih.



DECOFRONT je disperzijski premaz na vodni osnovi, brez biocidov, ki se uporablja za preprečevanje pokanja lesa na čelih zaradi (prehitrega) sušenja(preprečuje oz. zmanjša pokanje v globino/mikropore) - uporablja se tako pri naravnem kot tudi pri umetnem sušenju v sušilnicah. Na lesu tvori elastičen film, ki se zelo dobro oprime površine lesa. Premaz se najbolj pogosto uporablja za rezan les, za polizdelke v pohištveni industriji in/ali mizarski obrti, za hlodovino na skladiščih ali žagah ...

Uporablja se tudi pri predelavi lesa v polizdelke, ki jih uporablja pohištvena industrija (t.i. decimiran les) ter pri pripravi lesa za izdelavo parketa.

Decofront

Embalažna enota	Prodajna cena (v EUR) brez DDV	Prodajna cena (v EUR) z DDV
25 KG	46,66	56,92
1.000 KG	1.719,44	2.097,72
1.200 KG	1.994,60	2.433,41
1.400 KG	2.267,23	2.766,02

Standardni odtenek: moder, rdeč, zelen.

Decolor d.o.o ▪ Osredke 8 ▪ 1262 Dol pri Ljubljani ▪ Slovenija ▪ info@benus.si ▪ www.decolor.si


TRGOVINA
NJEGAČ